

# Compact 80-T / 100-T / 120-T



- \* Rustfri stål over alt.
- \* Roterende spulesystem
- \* Rustfri letvægtsspuler
- \* Rustfri filterbund
- \* Rustfri lastrist
- \* Justerbar maskinsko
- \* Lågekontrakt, dørsikring
- \* Varmelegeme med termostat
- \* Varmelegeme i syrefast stål
- \* Indbygget spånfilter
- \* Låg med gasdæmpere



Miljørigtig affedtning i topkvalitet og til en særdeles fornuftig pris. Erstatte helt de farlige opløsningsmidler. Anvender kun vand og sæbe. Utrolig nem at servicere, uden brug af værktøj. Enkel og nem betjening. Lav læsehøjde kun 65 cm. Over gulv. Kan læsses med truck. Leveres også med fuld automatisk åbning og drift til en robotcelle.

Type	Renseareal	Max. Last	Tankvolume	Flow	Varmeeffekt
80-T	800 x 800 x 400 mm	200 kg	200 Liter	150 ltr./min	6 Kw
100-T	1000 x 1000 x 500 mm.	200 Kg.	300 Liter	200 ltr./min.	9 Kw.
120-T	1200 x 1200 x 500 mm.	200 Kg.	400 Liter	250 Ltr/min.	9.-12. Kw.



## Compact Clean ApS

Møllevej 3, DK 3630 Jægerspris. [www.compactclean.dk](http://www.compactclean.dk)  
Tlf. 47 50 51 10 Fax 47 50 54 10

