

Alkalisk affedtning



Dansk topkvalitet

Miljørigtig vandbaseret affedtning i topkvalitet i et eller flere trin og til en særdeles konkurrencedygtig pris. Materiale, konstruktion og design gør disse maskiner til en ren fornøjelse at bruge. Drift, service og vedligeholdelse foretages helt uden brug af værktøj. Kombinationen af de stillestående emmer og det roterende spulesystem giver et sikkert og perfekt renseresultat. Læsehøjden er rygvenlig og renseresultatet er sikkert og pålideligt, med det roterende spulesystem, hvor emmerne bliver på sin plads. 100% dansk produkt i topkvalitet.

Compact 800-L / 1000-L

- Rustfast stål indv. og udvendig
- Rustfast varmelegemer
- Termostat med overkogssikring
- Rustfast filtersystem
- Aftageligt tankklåg
- 30-50 mm isolering overalt
- Lavt støjniveau (ca. 65 DB. A)
- Korrekt læsehøjde
- Overskuelig og enkel betjening
- Udskiftelige roterende spulerør
- Stort udstyrsprogram
- Et danskbygget kvalitetsprodukt
- Et lønsom investering



Compact 1000-L-1D

compact type	Rense areal Ø mm	Rense højde mm	Egenvægt kg	Max. last kg	Tank volume liter	Pumpe tryk bar	Pumpe flow liter/min	Pumpe effekt kW	Varme-effekt kW	Sikring AMP
80-T	800	400	120	200	200	2,0	150	1,00	6	16
100-T	1000	500	200	200	300	2,2	200	1,55	9	16
800 L	810	600	300	300	280	2-4	200	1,5/3,3	7-12	16-25
1000 L	1000	700	375	400	400	2-4	250	1,5/3,3	7-12	16-25
1000	1000	800	800	500	400	4	250	3,3	18/27	63
1200	1200	800	980	500	500	4	380	3,5	18/27	63



Compact Clean ApS

Møllevej 3, DK 3630 Jægerspris. www.compactclean.dk
Tlf. 4750 5110 Fax 4750 5410